

ANTEO® Productinformatie

ALGEMEEN

De model serie ANTEO® voldoet aan de DIN EN 1335. Daarbij zijn alle modellen uit de serie voorzien van onderstaande certificaten, getest bij de TÜV-Rheinland

- Ergonomie
- Blue Angel (wordt nu getest)
- GS-Zekerheid



Verdere certificaten:

- „Offi-Label“
- Office Products Award 2011
- Quality Office

ARMLEGGERS

- Hoogte instelbaar 10 cm
- Zonder gereedschap in breedte 8 cm instelbaar
- Gemakkelijk toevoegbaar en afneembaar

5D ARMLEGGERS NR. 55 NPR

- Instellingen zoals AL nr. 54
- Houder polyamide zwart
- 360° draaibaar

4D ARMLEGGERS NR. 54

- Houder aluminium gepolijst
- Armpad instelbaar:
- Diepte 5,5 cm
- 30° draaibaar in iedere richting

4D ARMLEGGERS NR. 53

- Instellingen zoals AL nr. 54
- Houder polyamide zwart

2D ARMLEGGERS NR. 51

- In hoogte en breedte instelbaar
- Houder polyamide zwart

2D ARMLEGGERS NR. 07

- In hoogte en breedte instelbaar
- Houder polyamide zwart

HOOFDSTEUN

Optioneel leverbaar, in hoogte en neig instelbaar

- Met leder gestoffeerd
- Met stof gestoffeerd

RUGLEUNINGEN

Rugleuning 63 cm in 4 varianten mogelijk

- NETWORK
- SLIMLINE PLUS
- ARUBA SLIMLINE
- ARUBA TUBE

• Optioneel met KÖHL-Lenden-Steun KBS®

Rugleuning 55 cm in 6 varianten mogelijk

- NETWORK
- SLIMLINE PLUS
- ARUBA SLIMLINE
- ARUBA TUBE

- SOFT (uitlopend)
- MATRIX (uitlopend)
- Optioneel met KÖHL-Lenden-Steun KBS®

GASVEER

Onderhoudsvrije veiligheidsgasveer, volgens DIN 4550

- Behuizing zwart
- Optioneel:
 - Mechanische diepte vering MTF, behuizing verchromd, vet afstriking voor gasveer
 - Zithoogte 510 – 640 mm, behuizing zwart
 - Zithoogte 400 – 540 mm volgens NPR 1813, behuizing zwart

KRUISVOET

- Glasvezel versterkt in de kleur zwart polyamide kruisvoet
- Optioneel – aluminium hoogglans gepolijste kruisvoet

WIELEN

Gewichtsafhankelijke, onderhoudsvrije geremde zwarte wielen, volgens DIN EN 12529,

- Wielen met afdekking
- Voor zachte of harde ondergrond
- Universele wielen met chroom accent
- Zonder gereedschap verwisselbaar
- Optioneel: transport bescherming

ZITSTOFFERING

- FCKW-vrij vormschuim met > 60 kg/m³ ruimtelijk gewicht
- Stoffen worden ongelijmd op comfort-laag gestoffeerd

ANTEO® UP

- Zitting met gereedschap te verwisselen
- 1. AIR-SEAT met all-round zijprofiel
- 2. SOFT-zitting met all-round zijprofiel

ANTEO® BASIC

- Zitting zonder gereedschap te verwisselen
- 1. AIR-SEAT met zijprofiel
- 2. SOFT-zitting met zijprofiel
- 3. Standaard zitting

MECHANIEK

MULTIFUNCTIONEEL-SYNCHROON-MECHANIEK

- Extra zitneig instelling van -4°
- Synchroonvrijgave met een openingshoek van 1:3
- Meervoudige vergrendeling rugleuning (4 standen) met instelbeveiliging

ANTEO® UP

- Mechaniek 5500 behuizing aluminium mat geborsteld
- Schuifzitting (8 cm)
- Instelbare tegendruk van 50 – 120 kg

ANTEO® UP 150 kg

- Mechaniek 5500-150 behuizing aluminium gepolijst
- Schuifzitting (8 cm)
- Instelbare tegendruk van 75 – 150 kg

ANTEO® BASIC

- Mechaniek 5300 behuizing aluminium mat geborsteld
- Optioneel: schuifzitting (5 cm)
- Instelbare tegendruk van 50 – 120 kg

AUTO-SYNCHROON-MECHANIEK

ANTEO® BASIC

- Mechaniek 5000 behuizing zwart
- Zonder zitneig instelling
- Optioneel: schuifzitting (5cm)
- Automatische gewichtsinstelling met fijnafstelling

ANTEO® Conferentie productinformatie

ALGEMEEN

De model serie ANTEO® Conferentie voldoet aan de DIN EN 13761. Daarbij zijn alle modellen uit de serie voorzien van onderstaande certificaten, getest door TÜV-Rheinland

- Milieu eisen
- GS-Zekerheid

RUGLEUNINGEN

Rugleuning 55 cm in 6 varianten mogelijk

- NETWORK
- SLIMLINE PLUS
- ARUBA SLIMLINE
- ARUBA TUBE
- SOFT (uitlopend)
- MATRIX (uitlopend)

ZITSTOFFERING

- FCKW-vrij vormschuim met > 60 kg/m³ ruimtelijk gewicht
- Stoffen worden ongelijmd op comfort-laag gestoffeerd
- 1. SOFT-zitting met zijprofiel
- 2. Standaard-zitting

ARMLEGGERS

- Armpads in PP zwart
- Armpads leder gestoffeerd

ONDERSTEL

CONFERENTIE SLEDEFRAME

- Onderstel Ø 25 mm, 2,5 mm wanddikte
- Verchromd
- Zwarte poeder coating
- Universele glijders voor alle ondergronden
- Optioneel met viltglijders

CONFERENTIESTOEL

- Automatische comfort zitting
- Gasveer met verchromde behuizing en vetring
- Onderstel verchromd
- Onderstel Ø 22 mm, 2,5 mm wanddikte

op glijders met terugkeer mechaniek

- 4-Teens aluminium kruisvoet gepolijst
- Universele glijders voor alle ondergronden
- Optioneel met viltglijders

in hoogte instelbaar op wielen

- 43 – 53 cm in hoogte instelbaar
- Standaard met mechanische diepte vering (MTF)
- 5-Teens aluminium kruisvoet gepolijst, wielen met afdekking

Belangrijk:

Stofferingen volgens matrix pagina 52

Technische gegevens

Bureaustoel	Hoogte	Dikte	Breedte	Diepte	Kwaliteit	Gewicht
Zonder armleggers PA-kruisvoet zwart						
met rugleuning 63 cm	1055 – 1175 mm	–	710 mm	730 – 830 mm	–	15,6 kg
met rugleuning 55 cm	975 – 1095 mm	–	710 mm	730 – 800 mm	–	11,6 kg
Materiaal informatie voor ECO-Taxe (FR)						Kunststof > 50%
Rugleuning 63 cm	630 mm**	–	430 mm	–	–	–
Stoffering 63 cm	610 mm	–	–	–	–	–
Rugleuning 55 cm	550 mm**	–	430 mm	–	–	–
Stoffering 55 cm	530 mm	30 mm****	–	–	30 kg/m ³ ****	+ 0,80 kg****
Hoofdsteun*						
met rugleuning 63 cm	800 – 880 mm**	–	–	–	–	+ 0,60 kg
met rugleuning 55 cm	740 – 800 mm**	–	–	–	–	+ 0,60 kg
Stoffering	140 mm	35 mm	280 mm	–	–	–
KÖHL-Lenden-Steun KBS®*	120 – 220 mm	–	–	30 mm	–	+ 0,10 kg
Zitting	415 – 535 mm	–	–	–	–	–
Stoffering	–	50 mm	480 mm	430 mm	60 kg/m ³	–
Bureaustoel	Hoogte	Dikte	Breedte	Diepte	Functies	Gewicht
Armleggers						
Nr. 55 NPR	200 – 300 mm**	–	360 – 520 mm	190 – 245 mm***	–	+ 3,80 kg
Nr. 54	190 – 290 mm**	–	440 – 520 mm	140 – 195 mm***	–	+ 3,50 kg
Nr. 53	190 – 290 mm**	–	440 – 520 mm	140 – 195 mm***	–	+ 3,20 kg
Nr. 51	190 – 290 mm**	–	440 – 520 mm	170 mm***	–	+ 3,00 kg
Nr. 07	190 – 290 mm**	–	440 – 520 mm	150 mm***	–	+ 3,00 kg
Armpads						
Nr. 55 NPR	–	–	110 – 220 mm	–	30°	–
Nr. 54 / Nr. 53	–	–	85 – 230 mm	–	30°	–
Nr. 51	–	–	85 – 230 mm	–	–	–
Nr. 07	–	–	85 – 240 mm	–	–	–
Multifunctioneel-Synchroon-Mechaniek						
Zitneig	–	–	–	–	tot – 4°	–
Rugneig	–	–	–	–	tot 120°	–
ANTEO® UP met Zitting-PLUS-System						
Schuifzitting	–	–	–	80 / 390 – 470 mm	–	–
Tegendruk M 5500	–	–	–	–	50 – 120 kg	–
Tegendruk M 5500-150	–	–	–	–	75 – 150 kg	–
ANTEO® BASIC						
Schuifzitting*	–	–	–	50 / 420 – 470 mm	–	–
Tegendruk M 5300	–	–	–	–	50 – 120 kg	–
Kruisvoet						
Aluminium gepolijst	–	–	–	–	–	+ 0,50 kg
Polyamide PA	–	–	–	–	–	–
Conferentiestoel	Hoogte	Dikte	Breedte	Diepte	Kwaliteit	Gewicht
Vaste zitting / in hoogte instelbaar	460 / 430 – 530 mm	–	–	470 mm	–	–
met SOFT rugleuning	–	–	–	450 mm	–	–
Zitstoffering	–	60 mm	470 mm	470 mm	60 kg/m ³	–
Rugleuning	520 mm**	–	440 mm	–	–	–
Stoffering SOFT rugleuning	–	30 mm	–	–	30 kg/m ³	+ 0,80 kg
Armleggers vaste / in hoogte instelbaar	690 / 675 – 785 mm	–	500 mm	190 mm***	–	–
Binnen maat	–	–	470 mm	–	–	–
Armpads	230 mm**	–	40 mm	270 mm	–	–
Conferentiestoel	Hoogte	Dikte	Breedte	Diepte	Ø	Gewicht
Sledeframe	1000 mm	–	550 mm	670 mm	22 / 2,5 mm	10,10 kg
Materiaal informatie voor ECO-Taxe (FR)						Metaal > 50%
Conferentiestoel op wielen	960 – 1080 mm	–	710 mm	710 mm	22 / 2,5 mm	12,20 kg
Materiaal informatie voor ECO-Taxe (FR)						Metaal > 50%
Conferentiestoel met terugkeer mechaniek	1000 mm	–	690 mm	690 mm	22 / 2,5 mm	12,10 kg
Materiaal informatie voor ECO-Taxe (FR)						Metaal > 50%

* Optioneel ** Afstand tot zitting *** Afstand tot voorkant van de zitting **** Alleen SOFT rugleuning